CRIMPFOX DUO 10 - Perstang

1031721

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1031721

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, min. doorsnede: 0,14 mm^2, max. doorsnede: 10 mm^2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm^2, automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: Trapeziumvormige krimp, gewicht 305 g, zwart/groen

Uw voordelen

- Groot doorsnedebereik van 0,14 mm² ... 10 mm²
- Crimpen op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
- Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
- Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
- Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1031721
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4055626535371
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	396 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	351,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	Trapeziumvormige krimp
Producteigenschap	Zelfinstellend krimpprofiel
	Draaibaar persprofiel
	Geringe handgreepbreedte
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Geschikt voor TWIN-adereindhulzen

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm²
max. doorsnede	10 mm²
AWG min.	26
AWG max.	8

Elektrische eigenschappen

zekering	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	0,14 mm² ... 10 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 4 mm²)
doorsnedebereik AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ...2 x AWG 12)

Afmetingen

Breedte	65 mm
Hoogte	25 mm
lengte	180 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
materiaal	staal met kunststof handvat

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1031721

EAC
Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl