

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1041840

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041840>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

800 V

IEC



Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabel aansluiting: recht, Ethernet

Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
- Afgestemde compatibiliteit met de montagerailadapters
- Montage zonder speciaal gereedschap
- Flexibele toepassing door rail- of directe montage
- Ruimtebesparende bouwvorm
- Met stofbeschermingsdoppen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1041840
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIDA
Productcode	ABNIDA
GTIN	4055626598680
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,9 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	CN

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1041840

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041840>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	voor de integratie in montagerailadapters NBC-PP-G1PGY
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
bouwworm	FSMA
aantal polen	2
stekerbeeld	MTP: type B
Aantal kabelAansluitingen	2
Aantal steekplAatsen	1
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	0,8 kV
nominale stroom I_N	0,5 A
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet
------------------------	----------

Materiaal

Kleur van het behuizingdeel	beige
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
buitenmantel, kleur	zilverkleurig
treksterkte kortstondig/continu	40 N
oliebestendigheid	nee

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
---------------	---

Mechanische eigenschappen

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1041840

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041840>

treksterkte kortstondig/continu	40 N
---------------------------------	------

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 70 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee
oliebestendigheid	nee

Normen en bepalingen

oliebestendigheid	nee
-------------------	-----

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1041840

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041840>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1041840

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041840>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	3,754 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl