

# PLC-ESK GY - Voedingsklem

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966508>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Voedingsklem, voor het voeden van max. vier potentialen, voor montage op NS 35/7,5



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2966508       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DK62Z3        |
| Productcode                             | DK62Z3        |
| GTIN                                    | 4017918147600 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,97 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,506 g      |
| Douanetariefnummer                      | 85364190      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                |
|----------------|----------------|
| Producttype    | Voedingsmodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE  |

### Elektrische eigenschappen

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bedrijfsspanning (AC/DC) | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modules de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of ...FBST 500... worden gemaakt.) |
| stroom (Totaalstroom)    | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### aansluitgegevens

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Aansluitmethode       | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm²  |
| Aderdoorsnede soepel  | 0,2 mm² ... 4 mm²  |
| Aderdoorsnede AWG     | 24 ... 10          |
| Aanhaalmoment         | 0,6 Nm ... 0,8 Nm  |

### Afmetingen

#### Artikelformaat

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 9 mm    |
| Hoogte  | 80 mm   |
| diepte  | 85,7 mm |

### Materiaal

|       |                  |
|-------|------------------|
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
|-------|------------------|

### Omgevings- en levensduurcondities

#### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |

### Toelatingen

#### CE

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificaat | CE-conform |
|-------------|------------|

#### UKCA

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certificaat | UKCA-conform |
|-------------|--------------|

#### Scheepsbouw-toelating

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificaat | TAE0000196 |
|-------------|------------|

# PLC-ESK GY - Voedingsklem

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966508>



## Schadelijke-gassentest

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|          | EN 60068-2-60              |

## Scheepsbouwgegevens

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Trillingen  | B/C                                                                                     |
| EMC         | B                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## EMC-gegevens

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn             | overeenkomstig NS-richtlijn  |

## Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
|-----------------|-------------|

# PLC-ESK GY - Voedingsklem

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966508>



## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966508>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E238705



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E238705



**EAC**  
Toelatings-ID: RU C-DE.A\*30.B.01742



**cULus Listed**  
Toelatings-ID: E140324



**cULus Listed**  
Toelatings-ID: E140324



**cULus Listed**  
Toelatings-ID: E140324

**DNV**

Toelatings-ID: TAE0000196

# PLC-ESK GY - Voedingsklem

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966508>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002586 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,288 kg CO2e |
|---------|---------------|