CUC-SI-CM/RJ45-C6A - Data-interface

1484212

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1484212

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Data-interface, Ethernet, CAT6$_A$ (10 Gbit/s), 8-polig, aansluitmethode: Koppeling, materiaal: PA



Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap dankzij centrale bevestigingsmoer
- Ruimtebesparende inbouw dankzij standaard wanduitsparing Ø 22,5 mm
- Eenvoudige en snelle uitvoering van onderhoud, updates enz. aan gesloten schakelkasten en apparaten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1484212
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNKAA
Productcode	ABNKAA
GTIN	4063151923457
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,835 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd.

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	datafrontplaat
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning (Contact - contact)	≥ 1000 V DC
test-stootspanning (Contact - afscherming)	≥ 1500 V DC
Nominale stroom	1 A (Bij T=50 °C)
Contactweerstand	≤ 200 mΩ (Ingangszijde naar uitgangszijde)
isolatieweerstand	≥ 500 MΩ
nominale spanning U_N	50 V AC
	72 V DC
nominale stroom I_N	1,5 A
overgangsweerstand per contactpaar	≤ 20 mΩ
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	$CAT6_A$ (IEC 60603-7-51)
Vermogensoverdracht	PoE+ (IEEE 802.3at)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
Aanhaalmoment	... 1 Nm

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet $CAT6_A$, 10 Gbit/s

Afmetingen

Breedte	29,5 mm
Hoogte	45,1 mm
lengte	40 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Beschermdeksel)	HB
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	koperlegering

materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal beschermkap	TPE-V
Materiaal wartel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67 (met gesloten beschermkap)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
Montage-instructie	Wanddikten: 1 mm ... 5 mm

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1484212

UL Listed
Toelatings-ID: E335024-V5S1

cUL Listed
Toelatings-ID: E335024-V5S1

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440109
ECLASS-13.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl