CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimptang met digitaal display

1202888

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 6,0 mm^2, digitale weergave in stappen van 0,01 mm, ontgrendelbare afsluitpal, vereist toebehoren locator voor de contactpositionering

Uw voordelen

- Elektronische slijtagebewaking met herkalibratiefunctie
- Procesveilig door krimptang en instelzekering
- Controle van de basisinstelling d.mv. inbegrepen testpen
- Betrouwbaar en eenvoudig in het gebruik door digitale weergave en optionele positioneerhulp
- Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202888
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3135
Productcode	BH3135
GTIN	4063151267711
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.140,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.140,7 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor gedraaide krimpcontacten van 0,14 mm²...4,0 mm² uit de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50...; de gedetailleerde lijst met krimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Toepassing, alleen met locator, selectie zie toebehoren

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	4-doorn persing
Producteigenschap	Elektronische slijtagebewaking met herkalibratiefunctie
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Optionele positioneerhulp

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm²
max. doorsnede	6 mm²
AWG min.	26
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	0,14 mm² ... 6 mm²
doorsnedebereik AWG	26 ... 10

Afmetingen

Breedte	94 mm
Hoogte	28 mm
lengte	236 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Staal

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888

EAC
Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	122,695 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl