CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45-koppeling

1041760

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041760

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, $CAT6_A$, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, adapterloze uitvoering, Ethernet

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm
- Montage zonder speciaalgereedschap
- CAT6A conform ISO/IEC 11801
- Robuust design
- 360° afscherming
- Adapterloze integratie van de moduulcontactblokken
- 10 Gbit/s

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1041760
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNACB
Productcode	ABNACB
GTIN	4055626599915
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,3 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	2
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	0,8 kV
Nominale stroom	1 A (bij 60 °C)
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	72 V DC
frequentiebereik	500 MHz
isolatieweerstand	≥ 500 MΩ
nominale stroom I_N	0,5 A
overgangsweerstand	200 mΩ (ingangszijde naar uitgangszijde van de hoofdleiding)
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	$CAT6_A$

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet $CAT6_A$ (conform ISO/IEC 11801), 10 Gbit/s

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	verenstaal
materiaal contactoppervlak	goud

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Ethernet $CAT6_A$ (conform ISO/IEC 11801), 10 Gbit/s

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750 (IEC 60603-7)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 60603-7
	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801-Am.1
	IEC 60068-2

Montage

montagetechniek	Inklikken

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041760

cUL Recognized
Toelatings-ID: E335024-DUXR8

UL Recognized
Toelatings-ID: E335024-DUXR2

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440325
ECLASS-13.0	27440390

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,38 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl