
VS-08-T-RJ45/IP 20 - RJ45-wartelbehuizing

1688638

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688638

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688638
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNAAZ
Productcode	ABNAAZ
GTIN	4017918607920
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,87 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Knikbeveiligingstul
bouwvorm	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

Afmetingen

Breedte	29,4 mm
Hoogte	13,8 mm
lengte	30,1 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 6 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440212
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC001409

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,209 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl