VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-buscontactblok

1652978

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652978

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SC-RJ-buscontactblok, duplex, voor aanbouwramen VS-A-F-IP67, te gebruiken voor glasvezel (multimode & singlemode), PCF- en polymeervezel

Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
- Afgestemde compatibiliteit met de montagerailadapters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652978
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIDA
Productcode	ABNIDA
GTIN	4017918969943
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,5 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
toepassing	Lichtgeleiderkabel-koppeling
bouwvorm	SCRJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
Aantal steekplAatsen	1
Aantal steekplAatsen	2
kabeluitgang	recht

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm

Materiaal

Kleur	zwart
Kleur van het behuizingdeel	zwart
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
Signaalsoort/categorie	Ethernet
buitenmantel, kleur	zilverkleurig
treksterkte kortstondig/continu	40 N
oliebestendigheid	nee

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	POF, PCF, GOF
vezeltype	GOF, PCF, POF

Demping	≤ 0,2 dB
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	40 N

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee
oliebestendigheid	nee

Normen en bepalingen

oliebestendigheid	nee

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,983 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl