FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261658

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afbeelding overeenkomstig

Hygiëne-monitor met 39,6 cm/15.6"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen. Met splitter-beschermfolie.

Uw voordelen

- Robuust en krachtig onder extreme omstandigheden
- Stabiel en bestendig door een gesloten, roestvrijstalen behuizing
- Hygiënisch design met passieve koeling
- Eenvoudige montage door galgen- of VESA-adapter
- Capacitief multi-touch-display voor de comfortabele bediening met meerdere vingers met handschoenen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1261658
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRBBAD
Productcode	DRBBAD
GTIN	4063151371791
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetariefnummer	85285210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Let erop dat voor het bedrijf van het apparaat een adapter nodig is, die onder "Toebehoren" is vermeld.

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Monitor

Computergegevens

processor	zonder processor
Besturingssysteem	zonder besturingssysteem
werkgeheugen	zonder werkgeheugen
Datageheugen	zonder datageheugen
Koeling	passief
steekplaatsen	zonder steekplaats
speciale uitvoering	Splitter-beschermfolie

Display

displaytype	39.6 cm / 15.6"-TFT
Beeldschermresolutie	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
touch-technologie	projectief-capacitief (PCAP)
Type verlichting display	LED
helderheid	400 cd/m²
MTBF	50000 h
kleurenpalet	16,2 miljoen kleuren
afleeshoek links	90,00 °
afleeshoek rechts	90,00 °
afleeshoek boven	90,00 °
afleeshoek onder	90,00 °

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	zonder gebruikerssoftware

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC

Interfaces

interfaces	1x USB 2.0
optionele interfaces	zonder optionele interface

monitoruitgang	1 x DisplayPort
Netwerk	zonder netwerk
bussysteem	zonder bussysteem

Afmetingen

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	372 mm / 239 mm / 31 mm

Materiaal

Kleur	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal frontplaat	glas (3 mm), gehard en ontspiegeld
materiaal behuizing	roestvaststaal, rondom gesloten

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 45 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 85 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 85 % (geen condens)
schokken	DIN EN 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	DIN EN 60068-2-6

Montage

montagetechniek	VESA-houder (door middel van adapter)
	buismontage (door middel van adapter)
Houdersysteem	VESA MIS-D 100 C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,575 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl