THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer

1085260

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat.

Productbeschrijving

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt coderingsschildjes in rolformaat voor toepassing in de hoogwaardige codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. U genereert op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal.

Uw voordelen

- De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markeringsmateriaal in rolformaat. Voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering
- Bedrukking van gestanste resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
- Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking
- Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
- USB- en Ethernet-aansluitingen

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1085260
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1221
Productcode	BG1221

GTIN	4055626834764
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6.370 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6.289 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Markeringssysteem
Omvang van de levering	Thermische printer voor rolmateriaal, incl. netkabel Europa/USA en USB-kabel. Handboek in het Duits en Engels gedrukt. Per verpakkingseenheid EML (20X8)R/TL en een druklint THERMOMARK RIBBON 110/50

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	105 mm
Resolutie	300 dpi
Besturingssysteem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Afmetingen

Breedte	240 mm
Hoogte	189 mm
diepte	320 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	10 °C ... 35 °C

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260

EAC
Toelatings-ID: KZ 27978

KC
Toelatings-ID: R-R-YG3-TR20

EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Toelatings-ID: 13537_E22-04-033555

cULus Listed
Toelatings-ID: E140403

cULus Listed
Toelatings-ID: E140403

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	56594a1c-6e7d-4686-b665-e4de105ce09d

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl