# PTFIX 1,5-NS15A - Montagerailadapter

1049500

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049500

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailadapter, voor NS 15 voor het bevestigen van 1,5 $mm^2$ FIX-blokken in horizontale richting, kleur: grijs

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1049500 |
| Verpakkingseenheid | 30 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 30 Stuks |
| Verkoopcode | BEAZ11 |
| Productcode | BEAZ11 |
| GTIN | 4055626662213 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,895 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,8 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Montagemateriaal |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte | 8 mm |
| Hoogte | 21,6 mm |
| diepte | 10,85 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001024 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,005 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl