WP-FS IP68 M32 - Vlakke afdichting

3241164

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241164

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke afdichting, materiaal: Perbunan, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, binnendiameter: 32 mm



Uw voordelen

- De vlakke afdichtringen van perbunan dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
- Er worden beschermklassen tot IP 68 bereikt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241164
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356785709
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,048 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,354 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
Schroefdraadsoort	M32

Afmetingen

Hoogte	2,2 mm
diameter	44 mm
wanddikte	2,2 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	32 mm

Materiaal

materiaal	Perbunan
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 120 °C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,12 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl