CRIMPFOX 6-M - Perstang

1212720

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212720

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, zijdelingse invoer, trapeziumvormige krimp

Uw voordelen

- Ontgrendelbare afsluitpal
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangecrimpt
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212720
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356857796
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	628 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	628 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	Trapeziumvormige krimp
Producteigenschap	Ontgrendelbare afsluitpal
	Gecodeerde persprofielstations
	Geoptimaliseerde hefboomoverbrenging

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,25 mm²
max. doorsnede	0,75 mm²
AWG min.	24
AWG max.	20

crimpplaats 2

min. doorsnede	1 mm²
max. doorsnede	1,5 mm²
AWG min.	18
AWG max.	16

crimpplaats 3

max. doorsnede	2,5 mm²
AWG max.	14

crimpplaats 4

max. doorsnede	4 mm²
AWG max.	12

crimpplaats 5

max. doorsnede	6 mm²
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	0,25 mm² ... 6 mm²
doorsnedebereik AWG	24 ... 10

Afmetingen

Breedte	22 mm

Hoogte	76 mm
lengte	204 mm

Materiaal

Kleur	zwart

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212720

EAC
Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl