



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X
Gespecificeerde levensduur (uur)	2000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	8600 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	8600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	21,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	400,0 W
Lampstroom (nom.)	1,74 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 111 mm]
Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	400 kWh
Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790085389600
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900853896
Bestelcode	85389600
Lokale code	PLUSLINESML400W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924572144210
Nettogewicht SAP (per stuk)	9,000 g

Plusline ES Small

ILCOS-code	HDG//RS-400-230-R7s-114.2
------------	---------------------------

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

