

# Maxos, TL-D Draagprofielen

## 4MX056 583 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 3 units voor TL-D 58 W - 7 geleiders, doorsnede 2,5 mm² - White

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt.Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel ( 7-aderig) of twee bandkabels ( 2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Onderlinge afstand module** | - |
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |
| **Brandbaarheidsmarkering** | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| **ENEC-markering** | ENEC-markering |

| | |
|---|---|
| **Code productfamilie** | 4MX056 [ MAXOS TST8] |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Circuit** | Nee [ -] |
| **Circuitoptie** | 7x2.5 [ 7 geleiders, doorsnede 2,5 mm²] |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# Maxos, TL-D Draagprofielen

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| **Lengte draagprofiel** | 583 [ 3 units voor TL-D 58 W] |
| **Totale lengte** | 4590 mm |
| **Kleur** | White |
| **Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)** | NaN x NaN x 4590 mm (NaN x NaN x 180.7 in) |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| **IP-classificatie** | IP 20 [ Bescherming tegen vingers] |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 403073255121799 |

| | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | 4MX056 583 7x2.5 WH |
| **EAN/UPC - Product** | 4030732551217 |
| **Bestelcode** | 55121799 |
| **Lokale code** | 4MX056583725W |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 2 |
| **SAP-materiaal** | 910610027326 |
| **Nettogewicht SAP (per stuk)** | 6,170 kg |

## Maatschets




**4MX056 583 7x2.5 WH**

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.