



Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 3R



Raamkits voor gevaarlijke locaties zijn ontworpen voor gebruik op behuizingen voor verhoogde veiligheid (Ex e) voor gevaarlijke ATEX of IECEx Zone 1 of 2 gebieden. Deze raamkits zijn gemaakt met een Type 316 roestvaststalen frame en een siliconenpakking voor een stof-, olie- en waterdichte afdichting. Deze kits zijn ontworpen voor gebruik als kijkvensters en zijn ideaal voor zichtbaarheid van interne behuizingscomponenten. De vensters kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd door een uitsparing in de behuizing te maken en het venster en frame met de meegeleverde bevestigingsmiddelen te bevestigen.

Bedrijfstemperatuur: -55 (-67) tot 180 °C (356 °F).

Verpakkingseenheid: Per stuk met montagemiddelen.

Omschrijving: Raamkits zijn ideaal voor zichtbaarheid van interne behuizingscomponenten. Veilige afdichting met siliconenpakking om te beschermen tegen het binnendringen van water en stof bij extreme temperaturen.

Goedkeuringen: ATEX-richtlijn 94/9/EC; Sira 13ATEX3315U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IECEx; IECEx SIR 13.0123U; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; Component erkend UL 508A; Type 4, 4X, 12, 3R; Bestandsnr. E61997.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 3R

Materiaal: Frame: roestvaststaal type 316. Pakking: siliconen. Venster: gehard veiligheidsglas, 6 mm.

H	B	D	Aanzicht deel hoogte	Aanzicht deel breedte	Afmeting uitsparing HxB	Item nr.
191	140	36	127	76	170 x 119	EXWK53SS6
292	203	36	229	140	272 x 183	EXWK95SS6
241	343	36	178	279	211 x 392	EXWK711SS6
394	267	36	330	203	373 x 246	EXWK138SS6
241	445	36	178	381	211 x 424	EXWK715SS6
495	343	36	432	279	475 x 322	EXWK1711SS6
241	572	36	178	508	221 x 551	EXWK720SS6
648	445	36	584	381	627 x 424	EXWK2315SS6
241	673	36	178	610	653 x 221	EXWK724SS6
241	800	36	178	737	221 x 780	EXWK729SS6
800	546	36	737	483	780 x 526	EXWK2919SS6

EXWK

Raamkits voor gevaarlijke locaties