



Aanvullende informatie: Aluminium buizen zorgen voor structurele integriteit en fungeren als geleiding voor de bedrading van apparatuur. De buizen kunnen op systeemcomponenten worden bevestigd met 6 stelschroeven aan elk uiteinde van de buis. Stelschroeven worden meegeleverd met de systeemkoppelingen, niet met de buizen. Met stelschroeven kan het systeem eenvoudig worden afgesteld en waterpas worden gezet. Stelschroeven worden geleverd met draadafdichtingsmiddel voor goede verbindingen. Beschikbaar in 6 standaardlengtes variërend van 250 mm (9,84) tot 1500 mm (59,05). Buizen van 750 mm (29,53) en langer zijn voorzien van een boorsjabloon ter ondersteuning bij het boren en tappen van de gaten wanneer de buis op lengte wordt gezaagd.

Opmerking: Het maximumgewicht dat door een lichte zwenkarm kan worden ondersteund, is afhankelijk van de lengte van de arm en de systeemconstructie. Zie het schema in de montage-instructies.

Lengte	Hoogte	Breedte	Item nr.
250	75	55	S1MT250
500	75	55	S1MT500
750	75	55	S1MT750
1000	75	55	S1MT1000
1250	75	55	S1MT1250
1500	75	55	S1MT1500