


Inslaganker met kraag – LAM1250 (574430)



- Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud
- Vlakke montage voor standaard verankering
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- Gebruik afstelgereedschap TCA/LA om de spreidkegel te spreiden en te verankeren



Onderdeelnummer	LAM1250
Artikel nummer	574430
Materiaal	Staal
Afwerking	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Formaat gat (HS)	M12
Lengte (metrisch) (L)	50 mm
Diameter (Ø)	15 mm
Certificeringen	CE, E/ES DIBt ETA-02-0020 (Duitsland) DIBt ETA-05-0116 (Duitsland) E/ES FM VdS
Standaard verp. eenh.	50 pc
UPC	78285682150
EAN-13	8711893025415

Uittreksel uit toegestane servicevoorwaarden van ETA-02/0020

Goedgekeurde belastingen voor enkel anker zonder invloed van tussenliggende afstand en randafstand

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Niet-gescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
LAM830	-	3.3 kN	30 mm
LAM1040	-	5.1 kN	40 mm
LAM1250	-	7.1 kN	50 mm

Uittreksel uit toegestane servicevoorwaarden van ETA-05/0116			
Meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen			
Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Niet-gescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
LAM625	1.7 kN	1.7 kN	25 mm
LAM830	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
LAM1040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
LAM1250	2.4 kN	2.4 kN	50 mm

De maximale belasting per bevestigingspunt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen kan, afhankelijk van de nationale voorschriften, lager zijn dan de goedgekeurde belasting van het anker. De goedgekeurde belastingen per bevestigingspunt zijn voor hun respectieve landen geregeld in de ETAG 001, deel 6.

Totale veiligheidsfactor volgens ETAG 001, inbegrepen (Ym en Yf).

FM is een geregistreerd keurmerk van FM Approvals LLC, LTD. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

WAARSCHUWING

Producten van nVent dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en het trainingsmateriaal voor deze nVent-producten. Handleidingen zijn beschikbaar op www.erico.com en bij uw nVent-klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

© 2020 nVent. All rights reserved.

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

