


Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, ongeperforeerd

Artikelnr. 1118226



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1118226
Type	AML3518UP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16,5 m
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2,00 m
Gewicht	90,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Ankerrail AML3518, sleuf 16,5 mm, ongeperforeerd

Artikelnr. 1118226



Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	18,00 mm
Afmeting L	2.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	35 x 18 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	zonder
Bundel	20,00 m
Geschikt voor functiebehoud	☐
Materiaaldikte	1,50 mm
Met perforatie	☐
Met vertanding	☐
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16,50 mm
Statische waarde A	1,14 cm ²
Statische waarde Iy	0,49 cm
Statische waarde Iz	0,85 cm
Statische waarde Wy	0,44 cm ³
Statische waarde Wz	1,05 cm ³