

Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder voor platte daken

Artikelnr. 5218700





- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Omhulling van polyethyleen, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem van polyamide PA 6, zwart, UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Bodem op nagenoeg alle daksystemen (bitumen, PVC) toepasbaar
- Typen 165 MBG...FO: verpakt in foliezak

PA/PE Polyamide/polyethyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	5218700
Type	165 MBG-8-10
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Omschrijving 2	voor platte daken
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide/polyethyleen
Materiaal-afk.	PA/PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	12,00 Stuk
Gewicht	97,22 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	133,50 mm
Toepassing	Plat dak
Bevestigungssoort ladder	met clipklem
Montagetype	Overige
Afstelling	Rd 8-10 mm
Materiaal van de houder	Kunststof
Materiaal van de drager	Beton