

Technisch specificatieblad

Combi-afleider 1-polig

Artikelnr. 5096849




Combi-afleider type 1+2 voor toepassing in TN- en TT-netwerken

- Bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305
- Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350) per fase en tot 150 kA (10/350) totaal
- Beveiligingsniveau <1,7 kV, maakt apparaatbeveiliging mogelijk
- Kortsluitvastheid 10 kA, afleidervoorzekering tot 500 A gL/gG
- Voor toepassing voor de hoofdschakelaar geschikt
- Gekapselde, niet uitblazende vonkbrugafleider

Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging van de klasse I t/m IV.



Afmetingen




Lengte	100,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	69,00 mm

Stamgegevens

Bestelnr.	5096849
Type	MCD 50-B
Omschrijving 1	LightningController 1-polig
Dimensie	255V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	34,40 kg/100 st.

Technische gegevens



SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse I+II
Testklasse type 1	☒
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	255,00 V
Maximale continuespanning	255,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	50 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	50,00 kA
Nominale belastingsstroom	125,00 A
Bliksemstootstroom (10/350)	50,00 kA
Impulsstroom (10/350) (L-N)	50,00 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	50,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	50,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,7 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1,70 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,7 kV
Volgstroombdoofvermogen I _{peak}	10,00 kA
Aanspreektijd	<100 ns
Maximale voorverzekering	500,00 A
Temperatuurbereik	-40+85 °C
Uitvoering van de polen	1
Aantal polen	1,00
Uitvoering	1-polig compleet, 255 V
Uitvoering	1-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Toelatingen	VDE
Uitblazend	☐
Model	2 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	2
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Aansluitdoorsnede flexibel	10,00 - 25,00 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	10,00 - 50,00 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	10,00 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	geen