

Technisch specificatieblad

MSR-beveiliging voor 2-polige voeding met potentiaalvrij contact 12 V AC/DC

Artikelnr. 5097454




Overspanningsbeveiliging netfijnbeveiliging type 3 conform EN 61643-11 met extern contact

- Met extern wisselcontact, potentiaalvrij wisselcontact
- Geschikt voor gelijk- en wisselspanningssystemen
- Met optische functie-indicatie
- Met montagevriendelijke, schroefloze aansluitklemmen
- In plaatsbesparende 17,5 mm rastermaat
- Y-schakeling

Toepassing: universele toepassing op 35 mm DIN-rail in standaard verdelerkast.



Afmetingen



Stamgegevens

Bestelnr.	5097454
Type	VF12-AC/DC-FS
Dimensie	12V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	6,40 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

MSR-beveiliging voor 2-polige voeding met potentiaalvrij contact 12 V AC/DC

Artikelnr. 5097454



Technische gegevens



SPD volgens EN 61643-11	Type 3
SPD volgens IEC 61643-11	klasse III
Testklasse type 3	☒
Nominale spanning	12,00 V
Maximale continuespanning AC	13,50 V
Maximale continuespanning	13,50 V
U max AC	13,50 V
Maximale continuespanning DC	18,00 V
U max DC	18,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	0,7 kA
Nominale belastingsstroom	20,00 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	2,00 kA
Beschermingsniveau	<0,11 kV
Beschermingsniveau (L-N)	0,11 kV
Aanspreektijd	<25 ns
Maximale voorverzekering	20,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	2
Aantal polen	3,00
Uitvoering	2-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Afstandssignalisatie	☒
Telefoon/telecommunicatie-contact	☒
Aansluitdoorsnede flexibel	0,14 - 2,50 mm ²
Aansluitdoorsnede vast	0,14 - 2,50 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig	0,14 - 2,50 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch