

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 85 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059325



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6059325
Type	MKSMU 810 FT
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x100x3050
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	253,61 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 85 ongeperforeerd

Art.-Nr. 6059325




Technische gegevens



Nuttige doorsnede	8.300,00 mm ²
Nuttige doorsnede	83,00 cm ²
Geschikt voor functiebehoud	☐
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☐
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☐
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen




Lengte	3.050,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	85,00 mm
Zijhoogte	85,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Plaatdikte	1,00 mm

toel. belasting

Steunafstand 1,5 m	1,75 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,40 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,10 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,50 kN/m

toel. belasting



Belastingsschema kabelgoot type MKSMU 85

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand