

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 15

Art.-Nr. 6420710



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijken van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

Stamgegevens

Bestelnr.	6420710
Type	AW 15 31 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Dimensie	B310mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	38,40 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 15


Art.-Nr. 6420710



Technische gegevens

	Breedte	310,00 mm
	Zijhoogte	65,00 mm
	Afmeting A	40,00 mm
	Afmeting B	310,00 mm
	Afmeting H	65,00 mm
	Afmeting L	310,00 mm
	Gatdiameter	11,00 mm
	Afmeting waarde	310 x 65
	Uitvoering	Wand- en profielconsole
	Uitvoering	Wand- en profielconsole
	EPD-artikel	☒
	F in kN	1,50 kN
	Geschikt voor functiebehoud	☒
	RVS, gebeitst	☐
	Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Belastingsdiagram



Belastingwaardentitel_plug-
kenwaarden

Belastingwaardetekst_plug-
console_profiel

Voetnoot belastingtabel

Belastingwaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

Belastingwaarde voor AW 15 aan hangprofiel

Belasting wandconsole

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingsdiagram console type AW 15

1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting

2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast


— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingwaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

Wandbevestiging								
	Maximale belasting [kN]							
	Consolebreedte [mm]							
	Plug type	110	160	210	310	410	510	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingwaarde voor AW 15 aan hangprofiel



Belastingwaarde voor AW 15 aan hangprofiel

Belastingwaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

T1	Wandbevestiging								
T2		Maximale belasting [kN]							
T3		Consolebreedte [mm]							
T4	Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8