

Productdatablad

Voedingseenheid AC 24 V ~



Artikelnr.

WSSV 10

Netvoeding AC 24 V ~

voor weerstation Universeel art.nr. 2225 WS U
 voor weerstation home art.nr. 2224 WH
 voor analoge ingang art.nr. 2214 REG A
 voor analoge uitgang art.nr. 2204.01 REGA

Bedoeld gebruik

- Voeding van apparaten met AC 24 V
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler

Producteigenschappen

- Twee intern verbonden 24 V uitgangen
- Overbelastings- en kortsluitbeveiliging via thermoschakelaar

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsstroom:	max. 1 A
Uitgangsspanning:	AC 24 V ~
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +40 °C
Relatieve vochtigheid:	max. 93 % rel. vo., geen condensatie
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,14 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,34 ... 4 mm ²