



Maxos fusion

LL500E IA4 WH

Maxos fusion – Accessory

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Hoek	0°
Accessoirekleur	Wit
Code productfamilie	LL500E [Maxos fusion Electrical]
Waardeschaal	Specificatie
Eisen aan armatuurontwerp	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Bundelhoek van lichtbron	- graden

Kleur lichtbron	-
Optiektype	-
Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Line Frequency	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Aansluiting	5-polige aansluitunit

Maxos fusion

Kabel	-
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+20 tot +35 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	-
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale lengte	268 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	66 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	66 x 62 x 268 mm
Materiaal	Staal
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
---------------------------------------	-----

Productgegevens

Full EOC	871951477149900
Productnaam voor bestelling	LL500E IA4 WH
Bestelcode	77149900
Lokale code	77149900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910925869358
Volledige productnaam	LL500E IA4 WH
EAN/UPC - Case	8719514771499

