

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL T/OVEN | Lámparas incandescentes, forma tubular



Áreas de aplicación

- Hornos de cocción
- Hornos de cocción domésticos

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25 W
Potencia del conjunto	25.00 W
Tensión nominal	230 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	140 lm
Eficacia luminosa	5 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	99
Tono de luz	927



Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
--------------------	-----

DIMENSIONES Y PESO



Longitud total	57.00 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	57.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diámetro	26,0 mm

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Peso del producto	7,6 g
-------------------	-------

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	1000 h
--------------------------	--------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E14
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Mate

PRESTACIONES

Regulable	Sí
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	25.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	IBT/F-25-230-E14-26
Referencia para pedido	SPC.T26/57 FR 2

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E14
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Energía de reserva	0.00 W
Consumo de enegia en standby (espera) para CLS	0 W
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	55,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	26,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	26,0 mm

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.487
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.416
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	714464
Número de modelo	AC35398

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	
	Spectral power distribution

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300323596	Caja unitaria 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12.30 g	0.04 dm ³
4050300555195	Retráctil 10	45 mm x 61 mm x 100 mm	88.33 g	0.27 dm ³
4050300555201	Embalaje de envío 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1331.00 g	5.99 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

choose one Professional

Country Deutsch
[myLEDVANCE](#)