# PRODUKTDATENBLATT
# DP SLIM ECO 1200 36W 840 IP65

DAMP PROOF SLIM | Feuchtraumleuchten



## Anwendungsgebiete

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

## Produktvorteile

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Sehr schlankes Gehäuse

## Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 110°
- Schutzart: IP65


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 36,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 180 mA |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | AC Mains |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 4320 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 5 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |

LDC typ cone

LDC typ polar

### Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 1200.00 mm |
| Breite | 60,00 mm |
| Höhe | 35,00 mm |
| Produktgewicht | 310,00 g |

### Materialien & Farben


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

## Anwendung & Installation

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Kabel, 2-polig |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 15000 h |

## Notbeleuchtung

| | |
|---|---|
| Art des Notbetriebtests | ohne |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| | UGR file (UGR table)<br>DP SLIM 36W |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075601611 | Faltschachtel<br>1 | 1,270 mm x 65 mm x 40 mm | 327.00 g | 3.30 $dm^3$ |
| 4058075601628 | Versandschachtel<br>18 | 1,290 mm x 260 mm x 233 mm | 6720.00 g | 78.15 $dm^3$ |


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.