

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige montagerail

Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge rekken, ijzerwaren winkels



Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit dankzij twee beschikbare lengten (1500 mm, 3000 mm en 1500 mm eindrail)

Productkenmerken


- Doorbedraad met 8-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Plaatstalen behuizing
- Eindrail zonder elektrische en mechanische connectoren



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	4650 mm
Breedte	70,2 mm
Hoogte	38,8 mm
Product gewicht	4550,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Technische uitrusting

- Verschillende accessoires beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM-bestanden



BIM_Revit_3D



CAD_STEP_3D

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075793170	Vouwhoes 1	52 mm x 43 mm x 100 mm	4562.00 g	0.22 dm ³
4058075793187	Verzenddoos 4	4,729 mm x 191 mm x 141 mm	21294.00 g	127.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.