





ANELA

plafondarmatuur, led, 3000K, wit

De ANELA-plafondopbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en is met een ingebouwde led-lichtbron uitgerust. Door de naar achter geplaatste lichtbron wordt het verblindingseffect verminderd. ANELA is verkrijgbaar in de behuizingkleuren zwart en wit en beschikt over een reflector die in meerdere kleuren verschillende lichtstromen produceert. De dimbare armatuur is voorbereid voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000808
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	220 - 750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	28 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Hoogte	18 cm

Lichtbron

916387	
--------	---

Accessoires

1000809	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, goud
1000810	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zilver
1000811	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zwart
1000812	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, wit

Diameter	8.4 cm
Nettogewicht	0.567 kg
Brutogewicht	0.687 kg
BIG WHITE pagina	287