





MILANDOS 8

plafondinbouwarmatuur wit 3000K 45°

Minimalistisch, compact en innovatief overtuigt de MILANDOS plafondinbouwarmatuur met zijn verlichtingseigenschappen. De lange led-levensduur van 60.000 uur en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen in alle opzichten. Met een UGR van 23 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design van de plafondinbouwarmatuur, die is gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC), past stijlvol in elke ruimte. Bovendien kan de spot ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Beleef MILANDOS in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005426
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Omgevingstemperatuur	30 °C
Lumen	1300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	60000 h
Risk Group	1
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Nettogewicht	0.4 kg
Brutogewicht	0.428 kg

Lichtbron

1078215	
---------	---

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	Led-driver 20W 700 mA

Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	349