

Maxos TL5 Standaardprofielen

4MX656 492 5x2.5 WH

4MX656 - 2 units voor TL5 49 W - 5 geleiders, doorsnede 2,5 mm² - White

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn leverbaar in speciale TL5-lengten van 1, 2 en 3 elektrische units in uitvoeringen met 49 W (35/ W80 W) en 54 W (28 W).Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.Bij pendellichtlijnen worden de draagprofielen verbonden d.m.v. de geïntegreerde elektrische connector en een stevig, extern mechanisch koppelstuk (9MX056 CP). Bij opbouwlichtlijnen worden dezelfde ingebouwde elektrische connector en een intern koppelstuk (9MX056 CPI) gebruikt. Uitbreekpoorten in de bovenkant van het draagprofiel maken kabelinvoer mogelijk wanneer dat nodig is.Voor optimale flexibiliteit kunnen de draagprofielen met diverse uitwisselbare componenten worden geleverd. De grote stabiliteit van de draagprofielen en de koppelstukken maakt een bevestiging met tussenruimten van 3,4 tot 4,8 meter mogelijk.De basisaccessoires voor de Maxoss TL-D-draagprofielen zijn ook geschikt voor de TL5-profielen.

Product gegevens

Maxos TL5 Standaardprofielen

Algemene informatie	
Onderlinge afstand module	Nee [-]
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Kleur	White
Brandbaarheidsmerkteken	F [For mounting on normally flammable surfaces]
ENEC-merkteken	ENEC mark
Product Family Code	4MX656


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Circuit	Nee [-]
Circuitoptie	5x2.5 [5 geleiders, doorsnede 2,5 mm²]

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte draagprofiel	492 [2 units voor TL5 49 W]
Lengte armatuur	2958 mm

Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP20 [Finger-protected]

Productgegevens	
Volledige productcode	403073258353999
Productnaam voor bestelling	4MX656 492 5x2.5 WH
EAN/UPC - Product	4030732583539
Bestelcode	58353999
Local Code	4MX656492525W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	910630117226
Netto gewicht (per stuk)	4.172 kg

Maatschets



Maxos 4MX056

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.