



DigiStreet

BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62

BGP762 - LED module 16,900 lm - 740 cool white - Safety class I (I)
- Lichtverdeling symmetrisch 50 - Dark grey - Mastopzetstuk voor diameter 60 mm

Philips DigiStreet-armaturen zijn ontwikkeld als langetermijnoplossing voor uw stad. Dankzij de uitstekende, op de toepassing afgestemde Philips LEDGINE-O (Optimized)-optieken kunt u uw verlichtingsinstallatie optimaal benutten. Elke armatuur kan afzonderlijk worden geïdentificeerd, dankzij het Philips Servicelabel. Scan de QR-code aan de binnenkant van de toegangsdeur in de mast en u hebt direct toegang tot de armatuurconfiguratie. Dit vergemakkelijkt en versnelt het onderhoud en de programmering, ongeacht de leeftijd van de armatuur. Deze toekomstbestendige serie is exclusief ontworpen voor weg- en straattoepassingen en kan worden aangesloten op het Philips CityTouch-systeem. Het was voor steden nog nooit zo eenvoudig om over te stappen op duurzame, efficiënte LED-verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie		Besturingsinterface	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Aansluiting	SI [Schroefaansluitblok]
Code lampenfamilie	LED169 [LED module 16,900 lm]	Kabel	Nee
Kleur lichtbron	740 cool white	IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kleur	Dark grey
Aantal VSA-units	1 unit	Gloeidraadtest	650/5 [Temperatuur 650 °C, duur 5 s]
VSA	Elektronisch	Brandbaarheidsmerkteken	NO [Nee]
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	CE-markering	CE-markering
Driver meegeleverd	Ja	ENEC-merkteken	ENEC mark
Type lichtkap/lens	FG [Vlakke glasplaat]	UL-merkteken	Nee
Lichtbundelspreiding armatuur	32° x 29°	Garantieperiode	5 years

Optic type outdoor	Lichtverdeling symmetrisch 50
Constante lichtopbrengst	No
Reserveonderdelen verkrijgbaar	Yes
Aantal producten op MCB	8
Fotobiologisch risico	Risk group 0
RoHS-merkteken	RoHS mark
WEEE-merkteken	WEEE mark
Moduletype lichtbron	LED
Product Family Code	BGP762

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaarts-lichtverhouding	0
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	53 A
Duur aanloopstroom	0.3 ms
Stroomsterkte driver	287 mA
Power Factor (max.)	-
Power Factor (min.)	-
Power Factor (nom.)	0.99

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonate
Optisch materiaal	Acrylate
Materiaal lichtkap/lens	Glass
Bevestigingsmateriaal	Steel
Montageapparaat	60 [Mastopzetstuk voor diameter 60 mm]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Clear
Lengte armatuur	860 mm
Breedte armatuur	361 mm
Hoogte armatuur	107 mm

Effective projected area	0.0892 m²
--------------------------	-----------

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Slagvastheidcode	IK09 [10 J]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	14596 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	130 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	70
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initieel ingangsvermogen	112 W
Tolerantie energieverbruik	+/-11%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	0 %
Nuttige levensduur L80B10	100000 h
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C	88

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C tot +25 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871869637832800
Productnaam voor bestelling	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62
EAN/UPC - Product	8718696378328
Bestelcode	37832800
Local Code	BGP762L1694S4I
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910925863709
Netto gewicht (per stuk)	9.038 kg



Maatschets



DigiStreet BGP760-BGP763

