PHILIPS

Lighting



Focusline Microprojection

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7158
Ansi Code	FCS
LIF-code	A1/216
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	5200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3450 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spanning (nom.)	24 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Kwarts UV-open
Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	5.8x2.9

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneeptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150040983650
Productnaam voor bestelling	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Product	8711500409836
Bestelcode	40983650
Local order code	7158
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	100
SAP Material	923870520503
SAP Net Weight (Piece)	0,004 kg

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



7158 150W G6.35 24V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm

© 2020 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.