

MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
LSF 2.000 uur gemeten	98 %
LSF 4.000 uur gemeten	77 %
LSF 6.000 uur gemeten	60 %
LSF 8.000 uur gemeten	45 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2375 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2375 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	74 lm/W

Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF 2.000 uur gemeten	84 %
LLMF 4.000 uur gemeten	79 %
LLMF 6.000 uur gemeten	75 %
LLMF 8.000 uur gemeten	73 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Lamp Current (Nom)	0,450 A
Spanning (nom.)	81 V

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-E Circular Super 80


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	35 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150055968515
Productnaam voor bestelling	TL-E 32W/840 1CT/12

EAN/UPC - Product	8711500559685
Bestelcode	55968515
Local order code	TLE32W840
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	928026384070
SAP Net Weight (Piece)	0,180 kg
ILCOS-code	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299


Maatschets




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-E8_840-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-E8_840-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-E Circular Super 80

© 2020 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, november 18 - Wijziging van gegevens voorbehouden