




HID-HeavyDuty BSN semi-parallele ontsteker

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallele ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L33-A2-TS
Vormgeving	HD1-118
Lamp type	SON
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.35 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.76 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.35
Vermogensverliezen (nom.)	8.6 W
Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²


Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	10µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	50 W
Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	50 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871869674080400
Productnaam voor bestelling	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

EAN/UPC - Product	8718696740804
Bestelcode	74080400
Local Code	BSN50L33-A2TS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6

Materiaaln. (12NC)	913700752026
Netto gewicht (per stuk)	1.270 kg

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6.2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

