



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Ballonvorm	T16
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lumenafname bij 500 uur	17 %
Lumenafname bij 1000 uur	25 %
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	35 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	0.16 A
Spanning (nom.)	42 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1.4 W
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026039027
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC - Product	8711500260390
Bestelcode	26039027
Local Code	TL6W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaaln. (12NC)	928000501030
Netto gewicht (per stuk)	21.000 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Maatschets

Product	D	A	B	B	C
---------	---	---	---	---	---



TL 6W/10

