



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G5 [G5]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lumenafname bij 500 uur	17 %
Lumenafname bij 1000 uur	25 %
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	35 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	0.16 A
Spanning (nom.)	42 V

Goedkeuring en Toepassing

Kwikhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
----------------------	--------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1.4 W

Productgegevens


Volledige productcode	871150026039027
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC - Product	8711500260390
Bestelcode	26039027
Local Code	TL6W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaaln. (12NC)	928000501030
Netto gewicht (per stuk)	21.000 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

TL 6W/10

Fotometrische gegevens

