



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	370 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	370 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	12.1 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Lmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampstroom (nom.)	0.12 A
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	28 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	950 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C


Productgegevens

Volledige productcode	872790086398700
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Product	8727900863987
Bestelcode	86398700
Local Code	ECOHALOCAP28WG9
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	925640644205

Halogen Clickline G9

Netto gewicht (per stuk)	3.300 g
--------------------------	---------

Maatschets



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product	D	L	C
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

