



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lumenafname bij 500 uur	17 %
Lumenafname bij 1000 uur	25 %
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	35 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Lampstroom (nom.)	0.145 A
Spanning (nom.)	56 V


Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1.60 W
Productgegevens	
Volledige productcode	871150026042027
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC - Product	8711500260420
Bestelcode	26042027
Local Code	TL8W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaaln. (12NC)	928001001030
Netto gewicht (per stuk)	25.300 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293 mm	302.5 mm

TL 8W/10

Fotometrische gegevens

