



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	8600 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	8600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	21,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	400,0 W
Lamp Current (Nom)	1,74 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	400 kWh

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085389600
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900853896
Bestelcode	85389600
Local order code	PLUSLINESML400W
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	100
SAP Material	924572144210
SAP Net Weight (Piece)	9,000 g

Plusline ES Small

ILCOS-code	HDG//RS-400-230-R7s-114.2
------------	---------------------------

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 400W R7s 230V T11 CL

