



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

De CorePro LEDcandle is ontworpen voor renovatievervanging van gloeilampen. Hij past in armaturen met een E14 lampvoet en is een aantrekkelijk product voor kroonluchters. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Merkteken voor winnaar Red Dot Design Award	Winnaar Red Dot Design Award 2016
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W

Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
-----------------------------	-------

Regeelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Geschikt voor accentverlichting	No
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871869645479400
Productnaam voor bestelling	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Product	8718696454794

CorePro LEDcandle

Bestelcode	45479400
Local Code	CC5.5-40W827
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

Materiaaln. (12NC)	929001142502
Netto gewicht (per stuk)	0.040 kg

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 CL

Fotometrische gegevens

