



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL 40W/10 1SL/25

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ballonvorm	T12 [38 mm (T12)]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	20 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	40 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampstroom (nom.)	0.43 A
Spanning (nom.)	101 V

--	--

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13.0 mg


UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	10.0 W
UV-A-straling 0 uur (IEC)	12.4 W

Productgegevens	
Volledige productcode	871150026026000
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500260260
Bestelcode	26026000
Local Code	TL40W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928011301020
Netto gewicht (per stuk)	292.000 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Maatschets

Product	D	A	B	B	C
---------	---	---	---	---	---



TL 40W/10 RS

