



Plusline ES Small

Plusline ES Small 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Ballonvorm	T11 [T 111 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	8600 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	8600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	21.5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	400.0 W
Lampstroom (nom.)	1.74 A
Overeenkomstig vermogen	500 W
Opstarttijd (nom.)	0.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	400 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneemptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens


Volledige productcode	872790085389600
Productnaam voor bestelling	Plusline ES Small 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900853896
Bestelcode	85389600
Local Code	PLUSLINESML400W
Numerator - Aantal per pak	1

Plusline ES Small

Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaaln. (12NC)	924572144210
Netto gewicht (per stuk)	9.000 g

ILCOS Code	HDG//RS-400-230-R7s-114,2
------------	---------------------------

Maatschets



Product	D	B	B	B	C
---------	---	---	---	---	---

DESmall 118mm 2y 400W R7s 230V T11 CL

