



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK00
Lengte net	2.212,50 mm
Breedte-net	68,30 mm
Hoogte net	53,50 mm
Gewicht	3,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 07750 VS-7 7263300	
 07750 VS-11 7263400	
 07750 VF-7 7263500	
 07750 VF-11 7263600	
 07750 VV-7 L600 7263700	
 07750 VV-11 L600 7263800	
 07750 Ks 05 7264100	
 07750 BL L225 05 7264200	
 07750 Ltg-H p10 7270700	Kabelhouder, inwendig (10 stuks)
 07750 BL L187 05 7280900	


D01X 07751
 7271300

D01X 07751 m Caddy-Clip
 7271400

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


A01SX/1500 07751
 7281300

A01SX/3000 07751
 7281400

A01SX/5000 07751
 7281500

A01DSX/1500 07751
 7281600

A01DSX/3000 07751
 7281700

A01DSX/5000 07751
 7281800

E03SX 07751
 7281900

E03KX 07751
 7282000

E03SKX 07751
 7282100

Ophangkral voor kettingmontage


A01SKX/1500 07751
 7282200

A01KX/1500 07751
 7282300

D01X 07751 p2
 7271600

D01X 07751 m Caddy-Clip p2
 7271700

A01SX/1500 07751 p2
 7282400

A01SX/3000 07751 p2
 7282500

A01SX/5000 07751 p2
 7282600

A01DSX/1500 07751 p2
 7282700

A01DSX/3000 07751 p2
 7282800



A01DSX/5000 07751 p2
7282900



E03SX 07751 p2
7283000



E03KX 07751 p5
7283100



E03SKX 07751 p5
7283200

Ophangkral voor kettingmontage



A01SKX/1500 07751 p2
7283300



A01KX/1500 07751 p2
7283400



07750 BL-M 5-pol L187 05
7222800



07750 BL-M 5-pol L225 05
7222900



07750 MultiT
7279500

Multitool voor de in- en uitbouw van de voeding/elektrische connectoren in het draagprofiel, met zaag- en boorsjabloon en uitbrekbare reservelippen voor de mechanische sluiting.



07750 L-Connector 05
7509700



07750 T-Connector 05
7510000



07750 X-Connector 05
7510300



A01DSXOE/1500 FI
7695500



A01DSXOE/3000 FI
7695600



A01DSXOE/6000 FI
7695700



A01DSXOE/1500 FI p2
7695800



A01DSXOE/3000 FI p2
7695900



A01DSXOE/6000 FI p2
7696000

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. Het verbindingssysteem om de lichtlijneenheden onderling elektrisch te verbinden, is bij levering voorgemonteerd. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Met 7-polig spanningsrailsysteem voor een veilige en flexibele elektrische verbinding van de apparatendragers. Dankzij het spanningsrailsysteem zijn de apparatendragers vrij te positioneren. De voeding kan naar keuze worden aangesloten aan de kopse zijden of via de uitbrekopening aan de plafondzijde. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen. De bevestigingsafstand in een lichtlijntoepassing kan oplopen tot 4000 mm.