



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Bedrading	11LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK00
Lengte net	2.950 mm
Breedte-net	68,30 mm
Hoogte net	53,50 mm
Gewicht	4,5 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 07750 VS-7 7263300	
 07750 VS-11 7263400	
 07750 VF-7 7263500	
 07750 VF-11 7263600	
 07750 VV-7 L600 7263700	
 07750 VV-11 L600 7263800	
 07750 Ks 03 7264000	
 07750 Ltg-H p10 7270700	Kabelhouder, inwendig (10 stuks)
 D01X 07751 7271300	
 D01X 07751 m Caddy-Clip 7271400	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.



A01SX/1500 07751
7281300



A01SX/3000 07751
7281400



A01SX/5000 07751
7281500



A01DSX/1500 07751
7281600



A01DSX/3000 07751
7281700



A01DSX/5000 07751
7281800



E03SX 07751
7281900



E03KX 07751
7282000



E03SKX 07751
7282100

Ophangkral voor kettingmontage



A01SKX/1500 07751
7282200



A01KX/1500 07751
7282300



D01X 07751 p2
7271600



D01X 07751 m Caddy-Clip p2
7271700



A01SX/1500 07751 p2
7282400



A01SX/3000 07751 p2
7282500



A01SX/5000 07751 p2
7282600



A01DSX/1500 07751 p2
7282700



A01DSX/3000 07751 p2
7282800



A01DSX/5000 07751 p2
7282900



E03SX 07751 p2
7283000


E03KX 07751 p5
 7283100

E03SKX 07751 p5
 7283200

Ophangkral voor kettingmontage


A01SKX/1500 07751 p2
 7283300

A01KX/1500 07751 p2
 7283400

07750 MultiT
 7279500

Multitool voor de in- en uitbouw van de voeding/elektrische connectoren in het draagprofiel, met zaag- en boorsjabloon en uitbrekbare reservelippen voor de mechanische sluiting.


07750 L-Connector 03
 7509600

07750 T-Connector 03
 7509900

07750 X-Connector 03
 7510200

A01DSXOE/1500 FI
 7695500

A01DSXOE/3000 FI
 7695600

A01DSXOE/6000 FI
 7695700

A01DSXOE/1500 FI p2
 7695800

A01DSXOE/3000 FI p2
 7695900

A01DSXOE/6000 FI p2
 7696000

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. Het verbindingssysteem om de lichtlijneenheden onderling elektrisch te verbinden, is bij levering voorgemonteerd. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Met 11-polig spanningsrailsysteem voor een veilige en flexibele elektrische verbinding van de apparatendragers. Dankzij het spanningsrailsysteem zijn de apparatendragers vrij te positioneren binnen de lichtlijntoepassing. De voeding kan naar keuze worden aangesloten aan de kopse zijden of via de uitbreekopening aan de plafondzijde. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen. De bevestigingsafstand in een lichtlijntoepassing kan oplopen tot 4000 mm.