

Kabeldoos

Mini 25-L



Mini 25-L

Kabeldoos

Artikelnummer: 31090801

Afmetingen: 89 x 43 x 38 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 invoeringen, 2 invoeringen in de bodem, geschikt voor installatie in kleine ruimtes zoals verlaagde plafonds en kabelgoten, compleet met gatenpons gereedschap en afsluitdoppen, met buitenliggende bevestigingsogen

grijs, zonder klemmen, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	9-g.
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP55
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	89 mm
Lengte:	43 mm
Hoogte:	38 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	12.5 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Voor afdichtbereik min.:	8.2 mm
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polyethyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

VST RR - afsluitdoppen